



because it works



WIWA Airless 270



Disnamair, S.A.
MAQUINARIA DE PINTURA

Vereda del Alquitón 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid

+34 91 361 10 51

Fax Comercial +34 91 361 01 09

www.disnamair.com

info@disnamair.com

Disnamair S.A.

WIWA AIRLESS 270

Robusto y potente WIWA AIRLESS 270

Los equipos WIWA Airless 270 son un complemento dinámico y potente a la gama de productos airless entre las clases de potencia WIWA PROFESIONAL y WIWA HERKULES.

Los equipos para la aplicación de pintura AIRLESS 270 son particularmente adecuados para pinturas de grandes superficies y capas gruesas con multiplicaciones de presión altas y enormes capacidades. Aunque se usen varias pistolas a la vez o mangueras de más de 100m de longitud, esto no plantea problema ninguno para estos equipos para la aplicación de pinturas Airless.

Novedades:

- Motor neumático libre de aceite
- Motor neumático anticongelante
- Reducción de ruidos debido a la nueva tecnología
- Impulsos bajos para resultados precisos
- Construcción compacta directamente junto al motor neumático
- Rosca gruesa para montaje y desmontaje fácil de la bomba de material; llave de gancho adecuado en la unidad.
- Filtro de alta presión de fácil apertura con llave de gancho
- Todas las piezas que conducen material son de acero inoxidable
- Código QR para un acceso rápido a los datos técnicos del equipo
- Soporte multifuncional estable con elemento de fijación para sistemas de aspiración, herramientas, mangueras y el manual.

Ventajas:

- Tornillos de ojo para elevar el equipo
- Máximo rendimiento incluso en condiciones duras
- Económico debido a la tecnología de equipos robusta y larga vida útil
- Ideal para equipos de aplicación automáticos y sistemas de circulación de pintura
- Muy fiable también en marcha continua
- Desgaste mínimo y gastos de mantenimiento bajos debido a los empaques autoajustables.



Datos técnicos	270 / 088	270 / 071	270 / 049	270 / 037	270 / 024
Multiplicación de presión	88 : 1	71 : 1	49 : 1	37 : 1	24 : 1
Capacidad max. con 60 carreras dobles (l/min)	9,2	11,3	16,5	21,6	33,0
Capacidad por carrera doble (ccm)	153	189	275	360	550
Presión max. de entrada de aire (bar) / válvula de seguridad	5,5	7	8	8	8
Presión de servicio máximo autorizado	484	497	392	296	192
Diámetro del piston del motor neumático	270	270	270	270	270